

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO 1/1

PRODUCTO

POSTE HERCULES GALVANIZADOS POSTES HERCULES PINTADOS

CARACTERISTICAS DEL ACERO

TIPO DE ACERO:

Chapa galvanizada Sendzimir DX51D+Z140
 Tubo de 60 x 40 mm.
 Espesor 1.5 mm.

CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO):

TIPO DE ZINC: (Z1) de 99.995% Min. **TIPO DE ZINC S/NORMA:** UNE EN 1179
MASA DE ZINC: (gr/m²): Ver tipo de acero **MASA DE ZINC S/NORMA:**

CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO ORGANICO (PLASTIFICADO):

PRODUCTO: POLIESTER DENSIDAD (Kg/m³): 1.2 ÷ 1.9 DUREZA (Shore D):	RESIST. TRACCION (MPa): ALARGAMIENTO (%): ESPESOR (mm): >80 µm
---	---

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

VERSION (aplicaciones aconsejadas)	LONGITUD (mm.) ±1									
	650	850	1050	1250	1550	1750	1850	2050	2350	2550
	VERSION LARGA Uso recomendado: 1.-Escalones 2.- Alineaciones sobre terreno blando. Para cierre de Altura nominal (m)	-	-	0.6	0.8	1.0	1.2	-	1.5	1.7
VERSION CORTA Uso recomendado: 1.- Alineaciones sobre terreno duro (hormigonado o similar). Para cierre de Altura nominal (m)	-	0.6	0.8	1.0	1.2	-	1.5	1.7	2.0	-
VERSION PARA BASE Para cierre de Altura nominal (m)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	-	2.0	-	-

Para otras longitudes distintas consultar con el Departamento Comercial.

DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09